GRAFIATO 1, 2, 3

Διακοσμητικός σοβάς για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πρόκειται για ένα προϊόν σε μόρφη σκόνης, με βάση το λευκό τσιμέντο, τις μαρμαρόπετρες με επιλεγμένη κοκκομετρία, υδρόφοβη και συνθετική ρητίνη. Διακοσμητικός σοβάς για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Το GRAFIATO διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Πραγματοποιεί μια απόλυτη υγρομόνωση κατά Din 18550
Επιτρέπει στον τοίχο να είναι διαπερατός από τους υδρατμούς
Δημιουργεί μια σταθερή δομή
Καλύπτει τις ρωγμές ή ρηγματώσεις των σοβάδων με βάση το τσιμέντο-ασβέστη
Δημιουργεί μια ευχάριστη και προστατευτική δομή με αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες
Χαρακτηρίζεται από εύκολη επάλειψη και επεξεργασία
Παρέχει μεγάλο χρονικό διάστημα εργασιμότητας.
Πάχος εφαρμογής σε μια στρώση 1 mm, 2 mm, 3 mm
Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το GRAFIATO χρησιμοποιείται για την κατασκευή διακοσμητικών σοβάδων με αντοχή στην κόλληση, στην υγρασία και με ελαστικότητα. Επίσης χρησιμοποιείται και για την κατασκευή των διακοσμητικών σοβάδων πάνω σε επιφάνειες καλυμμένες με κονίαμα τσιμέντου και βάση θερμομονωτικού κονιάματος οι οποίες έχουν εξομαλυνθεί προκαταρκτικά με Tecnofix ή Conexion 77 & 99 στα θερμομονωτικά συστήματα αφότου έχει εφαρμοστεί το Tecnofix Liquid.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Το υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα εφαρμοστεί το GRAFIATO πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, υπολείμματα πετρελαίου, λίπη, βερνίκια, κερί και αντικολλητικά υλικά.
Η αφαίρεση των λαδιών, βερνικιών, του κεριού και των αντικολλητικών υλικών πραγματοποιείται μηχανικά ή χειροκίνητα. Πριν την εφαρμογή του GRAFIATO πρέπει να γίνει η επιπέδωση και η εξομάλυνση του υποστρώματος με Tecnofix.
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι επίπεδα και να διαθέτουν υψηλές μηχανικές αντοχές ώστε να ανταπεξέλθουν στο σκοπό της χρήσης τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το προϊόν σε μορφή σκόνης αναμειγνύεται με νερό μέχρι να προκύψει ένα ομογενές μίγμα, που εφαρμόζεται εύκολα.
Η ανάμιξη γίνεται με την βοήθεια ενός ηλεκτρονικού αναμικτήρα (τράπανο) χαμηλών στροφών, προσέχοντας ο αναμικτήρας να μην έχει στίγματα από άλλες μπογιές έτσι ώστε να αποφύγουμε κάθε είδος αλλαγής του τελικού προϊόντος.
Η εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα με μία σπάτουλα. Αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος στο υπόστρωμα, γίνεται η εξομάλυνσή του με μία πλαστική σπάτουλα και ύστερα μπορούμε να δημιουργήσουμε πλήθος παραλλαγών οριζόντια, κάθετα ή κυκλικά ανάλογα με το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε να πετύχουμε. Η εργασημότητά του εξαρτάται από την απορροφητική ικανότητα του υποστρώματος και την θερμοκρασία του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να προσέξουμε ότι η θερμοκρασία του χώρου να είναι υψηλότερη των 5^0C.
Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών, μετά την εφαρμογή το προϊόν πρέπει να ψεκάζεται με νερό για να αποφύγουμε τις απώλειες του νερού.
Κατά την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να προσέχουμε και να αποφύγουμε την επαφή του προσώπου με το προϊόν διότι το προϊόν αυτό κατατάσσεται ως ερεθιστικό για το πρόσωπο.