



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστομερές Primer για υποστρώματα που θα εφαρμοστεί στεγανωτικό.

Πολυμερές υδατικής διασποράς, το οποίο εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες αυξάνοντας σημαντικά τη κόλληση μεταξύ στεγανωτικών με ελαστομερή βάση και υποστρωμάτων. HYDRO PRIMER έχει ικανότητα διείσδυσης σε όλους τους πόρους της επιφάνειας όπου θα εφαρμοστεί στεγανωτικό, βελτιώνοντας και αυξάνοντας την κολλητική ικανότητα μεταξύ του στεγανωτικού και της επιφάνειας που θα στεγανωθεί.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

HYDRO PRIMER είναι Primer έτοιμο προς χρήση, το οποίο βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο πρόσφυσης στεγανωτικών πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, κονίαμα, σοβά και σε γυψοσανίδα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Οι επιφάνειες που είναι προς επεξεργασία με primer πρέπει να είναι εντελώς στεγνές και καθαρές χωρίς σκόνη. Συνιστάται να αναμειγνύεται πριν την εφαρμογή. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό πάνω από τις επιφάνειες πριν από την εφαρμογή του ελαστομερούς στεγανωτικού. Κατανάλωση 200 - 300 g/m², εξαρτάται από το πορώδες της επιφάνειας που θα επεξεργαστεί.

ΣΗΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε φιάλες 1 kg, 5 kg και 10 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για 18 μήνες στην αρχική του συσκευασία και σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C.

Θα πρέπει να αποφευχθεί η έκθεση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες (παγετός) και σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το προϊόν συνιστάται να εφαρμόζεται στα όρια θερμοκρασιών από +5°C έως +35°C.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!